

Silensor®

META-TITLE	Silensor® bombas de piscinas DAVEY Piscina y Spa
META-DESCRIPTION	Revolucionarias bombas de piscina refrigeradas por agua. Ideal para el filtrado de la piscina, y sistemas de calefacción de piscina y spa

Super quiet pool pump BOMBA DE PISCINA SÚPER SILENCIOSA

- Bomba refrigerada por agua silenciosa y con menos vibraciones - 55dBa de media
- No precisa ventilación - mayor flexibilidad para el instalador
- Diseño de larga duración - sin corrosión
- Cesta súper grande para la recogida de hojas de 4,5 litros - largos intervalos entre limpieza y limpieza
- Cesta para la recogida de hojas más pequeña disponible para el “Mercado de casetas”
- Pérdida de cebado y protección contra marcha en seco - minimiza el daño si la bomba funciona en seco
- Reducción térmica incorporada - no necesita otro interruptor de seguridad
- Ideal para piscinas de agua salada
- Disponible en modelos monofásicos y trifásicos, flujos de hasta 24 m³/h

Características



1. **Cesta grande** para recogida de hojas (en modelos SLL) con tapa fácil de quitar, transparente
2. **Protección de marcha en seco** para proteger la bomba cuando no hay agua en su interior
3. **Fabricada con materiales de polipropileno altamente resistentes a la corrosión y a los rayos UV** para una vida de larga duración
4. **Conectores con calidad ABS** para una instalación sencilla
5. **Motor con refrigeración de agua de alto rendimiento** para un uso silencioso y eficiente durante todo el año
6. **El tapón de drenaje** permite el vaciado rápido del prefiltro para facilitar el desmontaje y mantenimiento

Hecho en Australia • CE

Especificaciones

ELECTRICAL DATA	Type	SLS100E	SLS/SLL150E	SLL200E	SLL300E	SLL400E
	Voltage (V)	220/240				
	Supply Freq (Hz)	50				
	Motor Input Power (W/hp)	740/1.0	860/1.2	1130/1.5	1400/1.9	1760/2.4
	Motor Output Power (W/hp)	525/0.7	620/0.8	830/1.1	960/1.3	1200/1.6
	RPM	2850				
	Enclosure Class (IP)	56				
	Insulation Class	F				
	Approval No.	A/10EA				
	Lead Length	3m				

OPERATING LIMITS	Max Water temperature	40°C
	Max ambient temperature	40°C
	Noise level (AS 5102.2)	54 to 56dBa

DIMENSIONS	Type	Mounting Holes Diameter	Inlet PVC	Outlet PVC	Net Weight (kg/lbs)
	SLS100E	10x34	50	50	11.0
	SLS/SLL150E		50	50	11.0
	SLL200E		50	50	12.5
	SLL300E		63	63	12.5
	SLL400E		63	63	13.0

HYDRAULIC PERFORMANCE

