

EASY TEMP

Esta nueva gama de bombas de calor, presentada en 5 referencias es ideal para las piscinas de tamaño pequeño o mediano. La gama Easy Temp ofrece una relación calidad-precio imbatible, y es compatible con todos los tratamientos, puesto que el intercambiador térmico en PVS y Titanio resiste tanto a una exposición prolongada al cloro como a la sal necesaria para los electrolizadores.

Las VENTAJAS

- + Ideal para mantener a la temperatura deseada el agua de su piscina
- + Bomba de calor reversible
- + Función prioridad climatización
- + Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor super silencioso
- + Modo automático caliente / frío

Cubierta de invernación incluida

Tablero de mando electrónico para que resulte fácil de utilizar



Foto no contractual



RESULTADOS

- Bomba de calor reversible, para calentar y enfriar su piscina con gestión del desescarche electrónico para un funcionamiento hasta -2°C.
- Nivel sonoro reducido, gracias a su compresor super silencioso.
- Cop superior a 4,3.

MANTENIMIENTO

- Panel de mando electrónico para un funcionamiento eficiente y simplificado. El visualizador electrónico, ergonómico y discreto, permite visualizar y ajustar fácilmente los parámetros de funcionamiento de la bomba de calor.
- Fácil de instalar y de mantener: conexión por unión de Ø 50 mm. proporcionada, caja externa para una conexión eléctrica simplificada, tubo de desagüe, vendida con una funda de protección para la invernación.

RESISTENCIA

- Durabilidad: intercambiador de Titanio-PVC ultra resistente compatible con todo tipo de tratamiento, entre los cuales, la electrólisis. Sistema de doble paso para optimizar la transferencia de calor.
- Caja de ABS, tratada anti UV.

Descripción	Unidad	ECP06	ECP08	ECP11	ECP13	ECP15
Capacidad calorífica (@*)	kW	5,5 kW	8 kW	11 kW	13,5 kW	15,2 kW
Capacidad calorífica (@**)	BTU/h	4,2 kW 18785	6,1 kW 27322	8,8 kW 37566	10,4 kW 46105	12,3 kW 51228
Potencia eléctrica absorbida.*	Kw	1,17	1,8	2,43	3	3,13
Intensidad absorbida.*	A	5,19	7,91	11,81	14,5	16
COP (@*)		4,7	4,4	4,5	4,5	4,8
COP (@**)		3,8	3,7	3,9	3,8	3,9
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Modo de desescarche		Por inversión de ciclo				
Tipo de compresor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Número de ventiladores		1				
Potencia del ventilador	Watt	50	120	120	120	120
Velocidad de rotación del ventilador	RPM	770	850	850	850	850
Dirección del ventilador		Horizontal				
Presión acústica @ 1 metro	dB(A)	47	51	54	56	56
@ 10 metros		29,2	33,2	37,2	37,3	37,3
Conexión hidráulica	mm	50				
Caudal de agua	m³/h	2,3	3,0	4,5	5,3	6,6
Pérdida de carga en el agua (máx)	kPa	5,4	8,9	19,20	5,2	40
Dimensiones de la unidad embalada (L/I/A)	mm	970/430/710	1120/480/810	1120/480/810	1230/510/1020	1230/510/1020
Peso neto / peso de transporte	mm	47/53	55/60	55/60	105/115	110/120
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cubierta de Invernación		Sí				

(*) 2 años de garantía + 1 año de garantía ofrecida si el producto se compra en casa de un socio Totally Hayward®.

* Aire seco 24°C /HR 63% Llegada de agua 27°C
** Aire seco 15°C /HR 71% Llegada de agua 26°/28°C



EASY TEMP

Esta nova gama de bombas de calor, disponível em 5 referências é ideal para piscinas de tamanho pequeno e médio. A gama Easy Temp oferece uma relação qualidade-preço imbatível e é compatível com todos os tratamentos, dado que o permutador de calor em PVC e titânio resiste a uma exposição prolongada ao cloro e ao sal, indispensáveis aos electrolisadores.

As VANTAGENS

- + Ideal para manter à temperatura desejada a água da sua piscina.
- + Bomba de calor reversível
- + Função prioridade aquecimento
- + Baixo nível sonoro graças ao seu compressor ultra-silencioso
- + Modo automático quente / frio

Cobertura de invernção incluída



Fotografia não contratual

Quadro de comando electrónico para uma fácil utilização



DESEMPENHO

- Bomba de aquecimento reversível, para aquecer e arrefecer a sua piscina com controlo de descongelação electrónico para um funcionamento até - 2 °C.
- Baixo nível sonoro graças ao seu compressor ultra-silencioso.
- Cop superior a 4,3.

MANUTENÇÃO

- Pannel de comando electrónico para um funcionamento eficiente e simples. Ergonómico e discreto, o visor electrónico permite visualizar e ajustar facilmente os parâmetros de funcionamento da bomba de calor.
- Simplicidade de instalação e de manutenção: ligação por união de 50 mm fornecida, caixa externa para uma ligação eléctrica simplificada, dreno de escoamento, vendida com a sua capa de protecção para invernção.

RESISTÊNCIA

- Durabilidade: permutador em titânio/PVC extremamente resistente e compatível com todos os tipos de tratamento, incluindo electrólise. Sistema de dupla passagem para otimizar a transferência de calor.
- Caixa em ABS, tratada contra raios UV.

Descriptivo	Unidade	ECP06	ECP08	ECP11	ECP13	ECP15
Capacidade calorífica (@*)	kW	5,5 kW	8 kW	11 kW	13,5 kW	15,2 kW
Capacidade calorífica (@**)	BTU/h	4,2 kW 18785	6,1 kW 27322	8,8 kW 37566	10,4 kW 46105	12,3 kW 51228
Potência eléctrica absorvida*	Kw	1,17	1,8	2,43	3	3,13
Intensidade absorvida*	A	5,19	7,91	11,81	14,5	16
EER (@*)		4,7	4,4	4,5	4,5	4,8
EER (@**)		3,8	3,7	3,9	3,8	3,9
Alimentação eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50				
Modo de descongelação		Por inversão de ciclo				
Tipo de compressor		Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Número de ventiladores		1				
Potência do ventilador	Watt	50	120	120	120	120
Velocidade de rotação do ventilador	RPM	770	850	850	850	850
Orientação do ventilador		Horizontal				
Pressão acústica @ 1 metro @ 10 metros	dB(A)	47 29,2	51 33,2	54 37,2	56 37,3	56 37,3
Ligação hidráulica	mm	50				
Caudal de água	m³/h	2,3	3,0	4,5	5,3	6,6
Perda de carga sobre a água (valor máximo)	kPa	5,4	8,9	19,20	5,2	40
Tamanho da unidade embalada (CxLxA)	mm	970/430/710	1120/480/810	1120/480/810	1230/510/1020	1230/510/1020
Peso líquido / peso da unidade acondicionada	mm	47/53	55/60	55/60	105/115	110/120
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cobertura de invernção		Sim				

(*) 2 anos de garantia + 1 ano de garantia de oferta caso o produto seja adquirido num parceiro Totally Hayward®.

* Ar seco 24°C /HR 63% Entrada de água 27°C
** Ar seco 15°C /HR 71% Entrada de água 26°/28°C



BOMBAS



FILTROS



PROJECTORES



TRATAMENTO DA ÁGUA



ROBÔS



BOMBAS DE CALOR

